

Внимание! Перед выбором колес, ознакомьтесь с правилами эксплуатации.

Колеса для тележек, при применении которых не соблюдается предусмотренный режим эксплуатации, не могут удовлетворить потребности пользователя.

Наша компания гарантирует функционирование колес и роликов при соблюдении следующих условий:

- 1.** Монтаж кронштейнов на изделие осуществляется с помощью комплекта болтов гаек и шайб, указанных продавцом. Крепление кронштейнов методом сваривания не допускается.
- 2.** Крепежная поверхность кронштейна с центральным отверстием или площадкой должна плотно примыкать к монтажной поверхности конструкции.
- 3.** Во время монтажа необходимо обеспечить свободное вращение поворотного кронштейна вокруг своей оси и колеса в кронштейне.
- 4.** Скорость передвижения колес и роликов не должна превышать 4 км/ч (в отдельных случаях допускается до 6 км/ч).
- 5.** Запрещена эксплуатация роликов и колес для тележек с нагрузками, превышающими допустимые.
- 6.** Все колеса и ролики должны эксплуатироваться на ровных поверхностях. Препятствие для колес с мягким контактным слоем может составлять не более 5% от диаметра, а для монолитных колес не более 2% от диаметра.
- 7.** При эксплуатации изделий не допускается превышение заданных температур, применение агрессивных химических веществ (см. таблицу «Устойчивость к воздействию хим. веществ»).
- 8.** Не допускается эксплуатация роликов с заблокированной тормозной системой.
- 9.** Не допускается внесение самостоятельных изменений и доработок в конструкцию колеса и кронштейна.

